

for ENG

◆◇ 2ch バランスドアンプ ◇◇ (ラインアンプ)



ピンプラグからキャノンへ・・・

■ 特 徴

- 民生用ハンディカメラなどの音声出力素材を放送規格のシステムに接続できます。
- レベルが調整できます。
- ハイクオリティ回路を2CH装備
- 小型軽量アルミボディ



■ 定格・性能

- 入 力 2入力 -20dB RCA ピンジャック (不平衡)
- 出 力 2出力 -20dBm ~ +4dBm 連続可変 (平衡 電子バランス)
- 周波数特性 50Hz~20kHz -0.5dB以下
- S/N比 70dB 以上 (-20dB入力 -20dB 出力時)
75dB 以上 (-20dB入力 +4dB 出力時)
- 歪 率 0.03%以下 出力+4dBmから20dB上昇時
- ENG用各種バッテリーが 使用可能
(DCプラグタイプ、キャノン4Pタイプ)
- 電 源 DC 9V~18V
- 消費電流 100mA
- 本体重量 450g
- 外形寸法 130(W) 37(H) 150(D) mm



ウェルクラフト株式会社

〒540-0012 大阪府中央区谷町四丁目4-17-503
TEL 06-6945-1141 FAX 06-6945-1144